



La mitad de esta arenisca ha sido tratada con los productos Fila y la otra mitad no. En la parte tratada, a la derecha, se puede observar el particular efecto gota del agua. En la parte sin tratar el agua penetra de inmediato en el material.

CEMENTO

PIEDRA NO PULIDA

MÁRMOL PULIDO
TERRAZO
GRANITO
MÁRMOL ENVEJECIDO
MOSAICO HIDRÁULICO

PARA QUÉ SIRVE

- Impide la absorción del agua en pavimentos y revestimientos de todo tipo de piedra natural (pizarras, areniscas, cuarcitas, calizas, granitos, etc.) y de cemento.
- Evita la formación y la incrustación de moho, musgo, verdín, oxidaciones, etc.
- Evita la salida de salitre del material.
- Crea una barrera contra los agentes atmosféricos evitando el envejecimiento y el desgaste del material.
- Utilizado antes de rejuntar, evita que el material absorba el cemento de junta facilitando la limpieza inicial final de obra.

LAS VENTAJAS

- No altera la estética: no cambia la tonalidad ni el color ni la textura del material.
- Da una protección en profundidad, transpirante y duradera.
- No amarillea por efecto de ninguna condición ambiental ni de envejecimiento.
- No altera la resistencia a las heladas del material: comprobado por el Centro Cerámico di Bologna.
- Deja transpirar el material.
- No forma películas superficiales.
- Está certificado "como producto idóneo para el contacto con alimentos".
- Es antieflourescencia.

CÓMO SE USA

Sin dilución: listo para el uso

Aplicación:

1. Con superficie limpia y seca, aplicar el producto con una brocha grande, de manera uniforme y generosa, pero sin dejar charcos.
2. Esperar 24 horas antes de realizar una de las siguientes operaciones: a) aplicar una segunda mano de producto (para conseguir una protección hidrófuga); b) aplicar una mano de FilaFob (si se desea una completa protección anti-mancha) c) rejuntar (en el caso se haya utilizado Hydrorep antes de llenar la junta). Hydrorep puede también utilizarse con pulverizador.

Mantenimiento:

Solución diluida de FilaCleaner.



Atención: sobre piedra natural de baja absorción, probar el producto sobre una parte pequeña de superficie para comprobar que no se produzcan cambios de color.

RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Piedra natural 10/20 m²

"El rendimiento es orientativo y hace referencia a una sola aplicación"

Envases:

Latas de 1 litro: cajas de 12 unidades.
Latas de 5 litros: cajas de 4 unidades.

COMPOSICIÓN

Mezcla de compuestos de polisiloxano dispersos en disolvente hidrocarbúrico desaromatizado.

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C. El producto se aplica con temperatura del material entre 5° y 30° C.

ETIQUETADO

Símbolo

Cruz de san Andrés

Frases de riesgo

Inflamable. Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede causar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases de seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. En caso de incendio utilizar tierra, arena, polvo químico o espuma. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdate inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Contiene: aguarrás mineral desaromatizado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido

Color: incoloro

Olor: ligero olor a disolvente hidrocarbúrico

Densidad: 0,777 kg/litro

Punto de inflamabilidad: 40° C

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoya en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.